EUROREPAR

VERBRUIKSARTIKELEN
VOOR DE WERKPLAATS

Aftapafdichtingen

UITBREIDING



20
REFERENTIES

x3 Dekkingspercentage

UCTVOORDELEN

- → ***Assortiment aftapafdichtingen en plugs + ingebouwde afdichtingen + 1 koffer.***
- → ***Dekking van het wagenpark vermenigvuldigd met 3: dekking van 40 productmerken, 970 modellen.***
- → ***Levert 90% van het Europese wagenpark.***

De aftapafdichting **zorgt voor de afdichting van de oliemotor**.

Deze moet bestand zijn tegen het drukverschil, de olietemperatuur en de chemische samenstelling.

De afdichting ondergaat een natuurlijke veroudering en moet **worden vervangen bij elke olieverversing**of na lange tijd **niet te zijn gebruikt**.

De meeste afdichtingen worden afzonderlijk verkocht, sommige afdichtingen zijn in de dop ingebouwd.

WIST U DIT?

In de PSA prioriteitentabel is de aftapafdichting een product met de classificatie ER4: een defect op de afdichting kan leiden tot gevreesde incidenten met de kans op overlijden of lichamelijk letsel bij de mens (gebruikers, inzittenden enz.).

HET PRODUCT

Aftapafdichtingen maken deel uit van het Eurorepar productenassortiment voor professionals.

Het nieuwe Eurorepar-assortiment afdichtingen bestaat uit **22 referenties**:

- 16 referenties voor **alleen afdichtingen** in zakken van 100 stuks,
- 6 referenties van **aftapplugs + ingebouwde afdichtingen** in zakken van 10 stuks.

En om het assortiment compleet te maken een **universele koffer** met een extra aanvulling van bestaande afdichtingen en enkele exotische afdichtingen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Een afdichting is herkenbaar aan de volgende elementen:

- het **materiaal**: staal, aluminium, koper, RMF, nylon, BS (twee materialen),
- de **afmetingen** van de afdichting: diameter (inwendig, uitwendig), dikte,
- In geval van een plug + ingebouwde afdichting zijn dit de plugafmetingen.

LET OP: het Eurorepar-assortiment aftapafdichtingen is uitsluitend bestemd als olieafdichting voor motoren. Alle andere toepassingen vallen niet onder de garantie.

Met behulp van de **tabel** worden de juiste afdichting/plug + ingebouwde afdichting voor elk voertuig geïdentificeerd.

REGELGEVING

- Veiligheidsproduct ER4.
- Gemaakt in Europa.
- Inachtneming van de kwaliteitsnormen van een Premium fabrikant.

Nos pièces sont garanties 2 ans*

ÉTIQUETTE SÉCURISÉE — Évite tout risque de contrefaçon et garanti la qualité des pièces.

Nos pièces sont garanties 2 ans* contre tout défaut de fabrication ou de matière**.
(*) Pour les réseaux de réparateurs Citroën, DS, Peugeot, Euro Repar Car Service : la garantie est de 2 ans pièces ET main d'oeuvre.
(**) Pour les conditions d'application, renseignez-vous auprès de votre distributeur.

www.eurorepar.com


GLOBALE PRESTATIES

De aftapafdichting is een essentieel verbruiksartikel bij het verversen van olie.
Het moet **prestaties leveren die zijn aangepast aan de werking** van het voertuig.


De afdichting wordt meestal vervangen **bij het verversen van de motorolie**:

- Laat de motor 5 minuten warmdraaien
- De vuldop los schroeven.
- Een olieopvangbak installeren.
- De aftapplug los schroeven.
- De afdichting vervangen.
- De aftapplug vastschroeven met het aanbevolen aantrekkoppel.
- De vuldop vastschroeven.

GEDETAILLEERDE EIGENSCHAPPEN



Ring
D10,2X20,5-2 CU
Φinw. X Φuitw. - Materiaaldikte



Plug
M14X1,5X21
ΦA X Spoed X Lang

Materiaal:

CU	Koper
ALU	Aluminium
RMF	Gespleten koper
BS	Twee materialen
NYLON	Polyamide
TO	Afdichtings-

WIST U DIT?

Afhankelijk van het materiaal wordt de aftapafdichting samengeperst bij het vastdraaien - elastische vervorming - of platgedrukt - elastische vervorming - om de afdichting te verzekeren van het raakvlak.
In elk geval mag een gebruikte pakking niet opnieuw worden gebruikt.

EXTRA VERKOOP

Wanneer u een aftapafdichting vervangt, aarzel dan niet ons EUROREPAR motorolieaanbod te raadplegen.







www.eurorepar.com

EUROREPAR