EUROREPAR

Glühkerze

Januar 2019

EIN SICHERER START ÜBER DAS GANZE JAHR UND UNTER ALLEN UMSTÄNDEN

88%ige
ABDECKUNG



Leichteres Anlassen auch bei niedrigen Temperaturen *-30 °C*

DIE +-PUNKTE DES PRODUKTS

- → ***Rasches Anlassen (3–5 Sekunden) selbst bei Temperaturen von -30 °C.***
- → ***Anzugsdrehmoment auf jeder Verpackung angegeben.***
- → ***Robuste Fertigung mit Bestätigung in mehr als 70 Tests.***

Mit einem Angebot von **105 Artikelnummern**, das mehr als **88 % der europäischen Fahrzeuge** abdeckt, ist die Palette von Glühkerzen von Eurorepar perfekt geeignet, um Ihnen ein optimales **Qualitäts-, Preis- und Leistungsverhältnis** zu bieten.

Als wesentliche Komponente beim Anlassen von Dieselfahrzeugen leistet die Glühkerze nun zusätzlich auch einen Beitrag zur **Abgasreduzierung** im Verbrennungsraum.

Vom Lieferanten durchgeführte Prüfungen an Eurorepar-Glühkerzen **wurden von der PSA Group Engineering genehmigt**.

HÄTTEN SIE'S GEWUSST?

Die Entwicklung der Glühkerzen folgt den technologischen Fortschritten des Zündsystems und entwickelt sich parallel zu den **europäischen Normen**. Seit der 1. Norm (Mitte 1992) arbeiten die Hersteller an der **Langlebigkeit von Glühkerzen, um die Emissionsvorgaben der Normen einzuhalten.**

TECHNISCHE DATEN

Schnelle und zuverlässige Aufheizzeit

- 850 Grad in weniger als 5 Sekunden
- Optimierter Betrieb bei kaltem Wetter



Effizientes Anlassen des Motors dank des innovativen Vor-/Nachheizsystems und der Aufrechterhaltung der Temperatur im Verbrennungsraum. So lässt sich der Kraftstoffverbrauch optimieren, da dieser gründlicher und gleichmäßiger verbrannt wird.

AUSTAUSCHBEDINGUNGEN

Defekte Glühkerzen können zu:

- Schwierigkeiten beim Anlassen,
- höheren Schadstoffemissionen,
- erhöhtem Kraftstoffverbrauch,
- starker Verschmutzung des Motorinneren mit wiederholten Defekten (AGR-Ventil, Abgassystem usw.) und möglicherweise Motorausfall sowie
- einer Ablehnung durch den TÜV führen.

Es wird empfohlen, die Glühkerzen gemäß Herstellerempfehlungen alle 80.000 km auszutauschen. Sie müssen bei jedem zweiten Ölwechsel oder alle 30.000 km überprüft werden.

VORSCHRIFTEN

- Zertifizierung gemäß ISO 9001 und ISO TS 16949
- Einhaltung der internationalen Normen ISO 7578 (Prüfmethode) und ISO 6550 (Glühkerzenmerkmale) für Design, Validierung und Leistung.

ür unsere Teile ilt eine Garantie von 2 Jahren

SICHERHEITS-ETIKETTEN Vermeidet jedes Fälschungsrisiko und gewährleistet die Qualität der Teile.

www.eurorepar.com

Für unsere Teile gilt eine Garantie von 2 Jahren* für Fertigungs- und Materialfehler.**
(*) Für Vertragswerkstätten von Citroën, DS, Peugeot, Euro Repar Car Service: Die 2-jährige Garantie gilt für Ersatzteile UND Arbeitskosten.
(**) Bitte wenden Sie sich an Ihren Großhändler, um genauere Angaben zu Garantieanträgen zu erhalten.