EUROREPAR

Vzpěry kapoty a kufru

Listopad 2018

ROZŠÍŘENÍ O 157 REFERENČNÍCH PRODUKTŮ VZPĚR KAPOTY A KUFRU

x 2

MÍRA POKRYTÍ



Tyč je nutné montovat směrem nahoru při otevřeném víku zavazadlového prostoru

VÝHODY PRODUKTU

- → ***Rozšíření produktové řady* : lepší natavení ceny a lepší pokrytí vozového parku**
- → ***Kvalita a spolehlivost:* zvýšená životnost a vysoká odolnost proti rozdílům teplot**
- → ***Lehká a rychlá montáž* bez použití nářadí (tyč montovat směrem nahoru). Nevyžadují údržbu.**

Se sortimentem **287 referenčních produktů** pokrývajících více než **67 % evropského vozového parku** je produktová řada vzpěr Eurorepar sestavená s cílem **co nejlépe uspokojit vaše potřeby**.

Plynové vzpěry Eurorepar **představují zařízení, které zabezpečují bezpečnost a komfort** a jsou vyrobenéné tak, aby splňovali specifické požadavky každého vyrobeného vozidla.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Plynová vzpěra se skládá z ocelového válečku, který obsahuje plyn (dusík) pod tlakem, a z tyčky, která se vsouvá do válčeku přes těsnící kroužek.

- **Vzpěry kufru a kapoty Eurorepar** se prodávají v páru 2 kusů.
- **287 referenčních produktů** vzpěr kufru a **503** vzpěr kapoty pokrývajících **1157** modelů vozidel (PSA a jiné značky).
- **Zvýšená životnost** (až do 50000 cyklů)
- **Vysoká odolnost proti rozdílům teplot** (od - 30°C do + 80°C)
- **Plynové vzpěry nevyžadují údržbu**! K jejich údržbě není potřeba žádné doplňkové mazání.

PODMÍNKY VÝMĚNY

- Je lehké zistit příznaky opotřebování **vzpěry kufru**. Hlavně pokud zaznamenáte velmi slabý odpor, nebo velmi velký nebo nepravidelný odpor.
- Velmi opotřebované **vzpěry zadních výklopných dveří** skřípou a uniká kapalina poškozeným těsněním. **Doporučuje se vždy měnit obě vzpěry dveří zavazadlového prostoru.**

DOBŘE VĚDĚT

- Nabízejte vždy 2 vzpěry, aby byly symetrické a rovnoměrně se opotřebovávaly.
- Vyzkoušejte otevírání, aby jste zjistili stav vzpěr.

Na naše díly poskytujeme záruku 2 roky*

BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTEK

Zabraňuje jakémukoliv riziku falšování a zaručuje kvalitu dílů

www.eurorepar.com

Na naše díly se vztahuje 2-letá* záruka na všechny výrobní chyby nebo chyby materiálu**.
Pro sítě servisů Citroën, DS, Peugeot, EuroRepar Car Service: 2-letá záruka se vztahuje na díly i na práci.
Ohledně podmínek uplatnění se informujte u svého distributora.

(*)

(**)

INSTRUKCE K MONTÁŽI

Vzpěry Eurorepar **se musí vždy montovat tyčí směrem nahoru k otevřenému víku zavazadlového prostoru (viz foto), i pokud byl měněný díl namontovamý jinak.**
Tento směr montáže, který je vlastní pro vzpěry Eurorepar, je nutné dodržet, aby se zabránilo vyschnutí těsnění a zabezpečila se tak optimální životnost produktu.

Při prvním použití je potřeba vzpěru pomalu uvést do pohybu 2 až 3-krát

1. Stav povrchu tyče a těsnění je zásadní pro správný chod plynové pružiny.Proto je vhodné chránit je proti nárazům, nátěrem a antikorozním přípravkem.

2. **Nikdy neotvírejte plynovou pružinu** bez dodržení instrukcí , nevystavujte jí zdroji nadměrného tepla ani nevyhazujte do ohně.

3. Naše plynové vzpěry nevyžadují žádnou zvláštní údržbu. Tyč pístu se nesmí mazat mazivem nebo olejem. Vzpěry jsu vyrobené pro provoz na dlouhé roky.





RADY K MONTÁŽI

Plynové vzpěry se musí montovat tyčí pístu směrem nahoru, když je otevřené víko zavazadlového prostoru, a to i pokud vyměněný díl byl namontovaný jinak.. Tím se zabezpečí optimální vnitřní mazání.

VÝKON VZPĚR

- **Životnost 50 000 cyklů**
- **Rozsah teplot se pohybuje od -30° C do 80°C (referenční teplota: 20°C)**. Vztlak vzpěry se mírně mění v tomto rozsahu:
  - -30°C : Síla (N) x 0.83
  - 20°C : Síla (N) x 1.00
  - 80°C : Síla (N) x 1.20

VĚDĚLI JSTE TO?

Dbejte na to, abyste nikdy neutahovali tyč kleštěmi nebo ve svěráku bez použití ochranných upínacích čelistí z olova, hliníku nebo mědi.

Test	EUROREPAR	Konkurent 1	Konkurent 2
Síla vzpěry v Newtnech	118N	114N	118N
Index kvality tyče	0.17	0.20	0.21
Čas otvevírání	2,8 sek.	1,60 sek.	1,90 sek.
Zkouška solnou mlhou	480 h	480 h	240 h