Prodotti per pneumatici



VANTAGGI PRODOTTO

→ ***Qualità*: i materiali di montaggio sono di qualità eccezionale e i prodotti di riparazione sono identici a quelli degli specialisti dello pneumatico.**

→ ***Durata*: la qualità dei consumabili garantisce la tenuta nell'intervallo di equilibratura e di riparazione dello pneumatico.**

Eurorepar amplia la sua **gamma di prodotti per la manutenzione e la riparazione dello pneumatico.**

La gamma è costituita da prodotti consumabili per il **montaggio**, **per la riparazione dello pneumatico e da attrezzi associati.**

I prodotti **per il montaggio** dei pneumatici garantiscono la tenuta dei pneumatici e un buon bilanciamento delle ruote.

Il bilanciamento garantisce la sicurezza e il comfort dei passeggeri, nonché la durata dei pneumatici.
Ad ogni cambio di pneumatico, è importante controllare il bilanciamento delle ruote.

IL RINNOVAMENTO

- **Tutte le parti soggette ad usura vengono sostituite** da componenti originali o di qualità eccezionale che soddisfano i requisiti originali.
- **Tutti i componenti riutilizzabili subiscono processi di pulizia e trattamenti specifici** al fine di garantire il buon funzionamento elettrico e meccanico.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Unità di 28 referenze adattate alla gamma Eurorepar Reliance e a tutti gli altri marchi.

Montaggio dello pneumatico:

- Masse universali in zinco da fissare sui cerchioni in acciaio ed alluminio da 5 a 45 g.
- 1 scatola di nastri adesivi 60 g e rotolo 1000 x 5 g.
- 3 tipi di valvole che coprono tutti i modelli di VL con un tappo universale.
- 1 smonta obus, 1 prodotto di tenuta tallone/cerchione, 2 prodotti di montaggio (pasta e spray).

Riparazione dello pneumatico:

- 2 kit di componenti di riparazione (toppa adesiva) auto-vulcanizzante 45x45 e D65.
- Tasselli di riparazione: 2 diametri 3 mm e 6 mm in scatola da 18.
- 1 soluzione vulcanizzante e 1 raspatore chimico.

CONDIZIONI DI SOSTITUZIONE

Per un utilizzo corretto di tali prodotti, è necessario attenersi alle seguenti condizioni:

- **La foratura deve trovarsi esclusivamente sul battistrada**. Qualsiasi riparazione di una foratura, impatto o taglio sui fianchi consiste, quando è possibile, in una vulcanizzazione a caldo realizzata da un professionista specializzato.
- Il veicolo non deve aver subito un'immobilizzazione prolungata con lo pneumatico a terra (distruzione della struttura dello pneumatico).
- Occorre verificare che la struttura interna non sia danneggiata da una marcia a piatto.

I nostri ricambi sono garantiti 2 anni*

ETICHETTA DI SICUREZZA — Evita i rischi derivanti dalla contraffazione e garantisce la qualità dei pezzi di ricambio.

www.eurorepar.com/IT-it

I nostri ricambi sono garantiti per 2 anni contro qualsiasi difetto di fabbricazione o di materiali**.
(*) Per le Reti di riparatori Citroën, DS, Peugeot, Eurorepar Car Service: la garanzia è di 2 anni per i ricambi E la manodopera.
(**) Per le condizioni di applicazione informarsi presso il proprio distributore.