Gasveren voor de motorkap en de kofferbak

November 2018

UITBREIDING MET 157 REFERENTIES VOOR MOTORKAPPEN EN KOFFERBAKKEN

x 2
DEKKINGS PERCENTAGE



Stang voor montage aan de bovenkant van de open kofferbak

DE PRODUCTVOORDELEN

- → ***Uitbreiding van het assortiment*: betere prijspositionering en wagenparkdekking.**
- → ***Kwaliteit en duurzaamheid:* lange levensduur en hoge weerstand tegen temperatuurschommelingen**
- → ***Eenvoudige en snelle montage* zonder gebruik van gereedschap (stang naar boven toe te monteren) Behoeft geen onderhoud.**

Met een assortiment van **287 referenties** die meer dan **67% van het Europese wagenpark** vertegenwoordigen, is het Eurorepar assortiment gasveren ontworpen om u de best **mogelijke tevredenheid** te bieden.

Eurorepar gasveren zijn **veilig en comfortabel** en worden ontworpen om te voldoen aan de specifieke eisen van elke voertuigtoepassing.

NUTTIGE FEITEN

- Biedt altijd 2 gasveren aan zodat ze symmetrisch zijn en samen slijten
- Test de openingen om de status van de gasveren te zien.

TECHNISCHE GEGEVENS

De gasveer bestaat uit een stalen cilinder die gas (stikstof) onder druk bevat en een cilinderstang steel die in de cilinder schuift via een afdichtring.

- **Eurorepar kofferbak- en laadklepcilinders** worden afzonderlijk verkocht.
- **287 referenties** die **1.157** voertuigtoepassingen en **503** motorkappen (PSA en andere merken) dekken.
- **Lange levensduur** (tot 50.000 cyclussen)
- **Hoge weerstand tegen temperatuurschommelingen** (- 30°C tot + 80°C)
- **Gasveren behoeven geen onderhoud**! Geen extra smering nodig voor hun onderhoud.

VOORWAARDEN VOOR VERVANGING

- De sporen van slijtage op de **kofferbakveer** zijn gemakkelijk te herkennen. Met name wordt er een te lage, grote of onregelmatige weerstand geconstateerd.
- Ook zullen versleten **laadklepveren** vaak kraken of lekken vanwege versleten afdichtingen. Het **wordt aanbevolen kofferbakveren per paar te vervangen.**

Onze onderdelen hebben een garantie van 2 jaar*

SECURE LABELS vermijd elk risico op namaak en garandeer de kwaliteit van de onderdelen.

www.eurorepar.com

2 jaar garantie op onderdelen tegen fabricage- of materiaalfouten.**
(*) Voor reparateurnetwerken van Citroën, DS, Peugeot, Euro Repar Car Service: 2 jaar garantie op onderdelen EN werkuren.
(**) Neem voor de geldende voorwaarden contact op met uw distributeur.

MONTAGE-INSTRUCTIES

Eurorepar gasveren **moeten verplicht worden gemonteerd met de stang naar de bovenkant van de open kofferbak (zie foto), zelfs als het vervangen onderdeel anders was gemonteerd**.
Deze specifieke montagerichting is essentieel voor Eurorepar gasveren om uitdroging van de afdichtingen te voorkomen en zo een optimale levensduur van het product te garanderen.

Tijdens het 1e gebruik moet de gasveer 2 tot 3 keer langzaam worden bediend

1. De toestand van cilinderstang en de afdichtingen zijn wezenlijke onderdelen van de gasveer. Deze moeten daarom worden beschermd tegen schokken, vonken, verf en bijtende producten.

2. **De gasveer nooit openen** zonder de neutralisatie-instructies te volgen, nooit blootstellen aan overmatige hitte of hem in het vuur weggooien.

3. Onze gasveren behoeven geen speciaal onderhoud De cilinderstang hoeft niet te worden gesmeerd met smeermiddel of olie. Ze zijn ontworpen om vele jaren mee te gaan.





MONTAGE-INSTRUCTIES

Gasveren moeten worden gemonteerd met de cilinderstang naar de bovenkantwanneer de klep open staat, zelfs als het vervangen onderdeel anders was gemonteerd. Hierdoor bent u verzekerd van een optimale interne smering.

WIST U DIT?

Let op: de cilinderstang nooit vastklemmen met een tang of in een bankschroef zonder gebruik te maken van beschermende loden, aluminium of koperen klauwen.

PRESTATIES VAN DE GASVEREN

- **Duurzaamheidsweerstand gedurende 50.000 cyclussen**
- **Het bereik van de temperatuurinstelling ligt tussen -30° en 80° (referentietemperatuur: 20°C)**. Binnen dit bereik kan de slag van de gasveer enigszins verschillen:
  - -30°C: Kracht (N) x 0,83
  - 20°C: Kracht (N) x 1,00
  - 80°C: Kracht (N) x 1,20

Test	Eurorepar	Concurrent 1	Concurrent 2
Kracht in Newton van de gasveer	118N	114N	118N
Kwaliteitsindex cilinderstang	0.17	0.20	0.21
Openingstijd	2.8 sec.	1.60 sec.	1.90 sec.
Zoutneveltest	480 u	480 u	240 u