Produkty do obsługi i naprawy opon



ZALETY PRODUKTU

- → ***Jakość*: materiały montażowe i produkty do naprawy są porównywalnej jakości z tymi, które oferują specjaliści w dziedzinie opon.**
- → ***Trwałość*: wysoka jakość materiałów pomaga zachować właściwe wyważenie i prawidłowe parametry opony przez dłuższy czas po naprawie.**

Uzupełniając ofertę opon Eurorepar Reliance, Eurorepar prezentuje **gamę produktów i materiałów eksploatacyjnych** do obsługi i naprawy opon.

Gama składa się z materiałów do **montażu opon** , takich jak obciążniki, zawory, zakrętki, pasta i smar montażowy, a także materiałów do **naprawy**, tj. kołków, łat i środków do wulkanizacji, oraz **powiązanych z tym narzędzi**: przyrządu do demontażu zaworów i ściągacza do zaworów.

Dzięki takiej pełnej ofercie, profesjonalne serwisy mechaniczne mogą zapewnić klientom kompletną obsługę opon, taką jak warsztaty specjalizujące się w dziedzinie opon.

Reference list

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Zestaw 28 produktów przeznaczonych do napraw i obsługi opon Eurorepar Reliance, a także pozostałych marek.

Montaż opony:

- Uniwersalne obciążniki cynkowe, przypinane do stalowych i aluminiowych obręczy, o masie od 5 do 45 g.
- 1 opakowanie taśm samoprzylepnych 60 g i rolka 1000 x 5 g.
- 3 typy zaworów dostosowanych do wszystkich modeli VL z uniwersalną zatyczką.
- 1 przyrząd do demontażu zaworów, 1 środek uszczelniający do stopki/obręczy, 2 preparaty montażowe (pasta i aerozol).

Naprawa opony:

- 2 zestawy elementów do naprawy (łatki gumowe) umożliwiających samodzielną wulkanizację 45x45 i D65.
- Kołki do naprawy: 2 średnice 3 mm i 6 mm, 18 elementów w opakowaniu.
- 1 środek do wulkanizacji i 1 środek do szorstkowania (szlifowania korekcyjnego bieżnika).

WARUNKI NAPRAWY OPON

Prawidłowe zastosowanie produktów do napraw wymaga spełnienia pewnych warunków:

- **Miejsce przebicia opony musi koniecznie znajdować się na bieżniku**. Naprawa opony przebitej lub rozciętej na powierzchni bocznej musi być dokonana w warsztacie specjalistycznym wulkanizacji za pomocą technologii "na gorąco".
- Pojazd nie może być przez dłuższy czas unieruchomiony z przebitą oponą (zniszczenie struktury opony w wyniku nieprawidłowego obciążenia).
- Należy upewnić się, czy struktura wewnętrzna opony nie uległa uszkodzeniu w wyniku jazdy po jej przebiciu.

Na części Eurorepar 2 lata* gwarancji

Części Eurorepar są objęte 2-letnią* gwarancją na wady fabryczne i materiałowe.**
(*) W przypadku sieci Autoryzowanych Stacji Obsługi Citroën, DS, Peugeot oraz warsztatów Euro Repar Car Service, 2-letnia gwarancja obejmuje części I robociznę.
(**) W celu uzyskania informacji dotyczących warunków zastosowania, należy skontaktować się z Państwa dystrybutorem.

ETYKIETA BEZPIECZEŃSTWA Potwierdza jakość i oryginalność części zamiennych.

www.eurorepar.com