Produits pour pneumatiques

Décembre 2018



LES + PRODUIT

→ ***Qualité* : les consommables de montage sont de qualité premium et les produits de réparation sont identiques à ceux des spécialistes du pneu.**

→ ***Durabilité* : la qualité des consommables garantit la tenue dans le temps de l'équilibrage et de de la réparation du pneu.**

En lien avec son offre pneumatique Eurorepar Reliance, Eurorepar élargit sa **gamme de produits et consommables** pour l'entretien et la réparation du pneu.

La gamme est constituée des consommables pour le **montage du pneu** - masses, valves, bouchon, pâte et lubrifiant de montage – des consommables pour la **réparation** – chevilles, patches et produits vulcanisants – et des **outillages associés** – démonte obus, tire-valve.

Elle permet à un professionnel de la mécanique de proposer une prestation complète au niveau des meilleurs spécialistes du pneu.

Reference list

LA RENOVATION

- **Toutes les pièces d'usure sont changées** par des composants d'origine ou de qualité premium qui répondent aux spécifications d'origine ;
- **Tous les composants réutilisables subissent des nettoyages et traitements spécifiques** afin d'assurer leur bon fonctionnement électrique et mécanique.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Ensemble de 28 références adaptée à la gamme Eurorepar Reliance et à toutes les autres marques.

Montage du pneu :

- Masses universelles en zinc, à clipser sur des jantes acier et alu de 5 à 45gr.
- 1 boîte de bandes adhésives 60gr et rouleau 1000 x 5 gr.
- 3 types de valves couvrant la totalité des modèles de VL avec un bouchon universel.
- 1 démonte obus, 1 produit étanchéité talon/jante, 2 produits de montage (pâte et aérosol).

Réparation du pneu :

- 2 jeux de pièces de réparation (rustine) auto-vulcanisante 45x45 et D65.
- Chevilles de réparation : 2 diamètres 3mm et 6mm en boîte de 18.
- 1 solution vulcanisante et 1 rapeur chimique.

CONDITIONS DE REMPLACEMENT

Pour une utilisation correcte de ces produits, des conditions s'imposent :

- **La crevaison doit exclusivement se situer sur la bande de roulement**. Toute réparation d'une crevaison, impact ou taillade sur les flancs consiste, quand c'est possible, en une vulcanisation à chaud effectuée par un professionnel spécialisé.
- Le véhicule ne doit pas avoir subi une immobilisation prolongée avec le pneumatique à plat (destruction de la structure du pneumatique).
- Il convient de s'assurer que la structure interne n'est pas détériorée par un roulage à plat.

Nos pièces sont garanties 2 ans*

Nos pièces sont garanties 2 ans* contre tout défaut de fabrication ou de matière.**
(*) Pour les réseaux de réparateurs Citroën, DS, Peugeot, Euro Repar Car Service : la garantie est de 2 ans pièces ET main d'oeuvre.
(**) Pour les conditions d'application, renseignez-vous auprès de votre distributeur.

ÉTIQUETTE SÉCURISÉE
Évite tout risque de contrefaçon et garanti la qualité des pièces.

www.eurorepar.com