EUROREPAR

Vzpery kapoty a kufra

November 2018

ROZŠÍRENIE O 157 REFERENČNÝCH PRODUKTOV VZPIER KAPOTY A KUFRA

x 2
MIERA POKRYTIA



Tyč je nutné montovať smerom hore pri otvorenom veku batožinového priestoru

VÝHODY PRODUKTU

- → ***Rozšírenie produktového radu* : lepšie pozicionovanie ceny a lepšie pokrytie vozového parku**
- → ***Kvalita a spoľahlivosť*: zvýšená životnosť a vysoká odolnosť proti rozdielom teplôt**
- → ***Ľahká a rýchla montáž* bez použitia náradia (tyč montovať smerom hore). Nevyžadujú údržbu.**

So sortimentom **287 referenčných produktov** pokrývajúcich vyše **67 % európskeho vozového parku** je produktový rad vzpier Eurorepar zostavený s cieľom **čo najlepšie uspokojiť vaše potreby**.

Plynové vzpery Eurorepar **predstavujú zariadenia, ktoré zabezpečujú bezpečnosť a komfort** a sú vyhotovené tak, aby spĺňali špecifické požiadavky každého vyhotovenia vozidla.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Plynová vzpera sa skladá z oceľového valčeka, ktorý obsahuje plyn (dusík) pod tlakom, a z tyčky, ktorá sa vsúva do valčeka cez tesniaci krúžok.

- **Vzpery kufra a kapoty Eurorepar** sa predávajú na kusy.
- **287 referenčných produktov** vzpier kufra a **503** vzpier kapoty pokrývajúcich **1157** aplikácií vozidiel (PSA a iné značky).
- **Zvýšená životnosť** (až do 50000 cyklov)
- **Vysoká odolnosť proti rozdielom teplôt** (od - 30°C do + 80°C)
- **Plynové vzpery nevyžadujú údržbu**! K ich údržbe nie je potrebné žiadne doplnkové mazanie.

PODMIENKY VÝMENY

- Je ľahké zistiť príznaky opotrebovania **vzpery kufra**. Najmä vtedy, ak zaznamenáte priveľmi slabý odpor, alebo priveľmi veľký alebo nepravidelný odpor.
- Priveľmi opotrebované **vzpery zadných výklopných dverí** škrípu a únik kvapaliny poškodzuje tesnenia. **Odporúča sa vždy meniť obidve vzpery dverí batožinového priestoru.**

DPBRÉ VEDIEŤ

- Ponúkajte vždy 2 vzpery, aby boli symetrické a rovnomerne sa opotrebovávali.
- Odskúšajte otvárania, aby ste zistili stav vzpier.

Na naše diely poskytujeme záruku 2 roky*

BEZPEČNOSTNÝ ŠTÍTOK
Zabraňuje akémukoľvek riziku falšovania a zaručuje kvalitu dielov

www.eurorepar.com

Na naše diely sa vzťahuje 2-ročná* záruka na všetky výrobné chyby alebo chyby materiálu**.
(*) Pre siete servisov Citroën, DS, Peugeot, EuroRepar Car Service: 2-ročná záruka sa vzťahuje na diely A na prácu.
(**) Ohľadom podmienok uplatnenia sa informujte u svojho distribútora.

INŠTRUKCIE K MONTÁŽI

Vzpery Eurorepar **sa musia nevyhnutne montovať tyčou smerom nahor k otvorenému veku batožinového priestoru (pozri foto), aj keď bol vymenený diel namontovaný inak.**
Tento smer montáže, ktorý je vlastný pre vzpery Eurorepar, je nutné dodržať, aby sa zabránilo vyschnutiu tesnení a zabezpečila sa tak optimálna životnosť produktu.

Pri prvom použití je potrebné vzperu pomaly uviesť do pohybu 2 až 3-krát

1. Stav povrchu tyče a tesnení je zásadný pre správny chod plynovej pružiny. Ije preto vhodné chrániť ich proti nárazom, iskrám, náterom a korozívnym prípravkom.

2. **Nikdy neotvárajte plynovú pružinu** bez dodržania inštrukcií na neutralizáciu, nevystavujte ju zdroju nadmerného tepla ani nevyhadzujte do ohňa.

3. Naše plynové vzpery nevyžadujú žiadnu osobitnú údržbu. Tyč piesta sa nesmie mazať mazivom alebo olejom. Vzpery sú vyhotovené na prevádzku na dlhé roky.





RADY K MONTÁŽI

Plynové vzpery sa musia montovať tyčou piestu smerom hore, keď je otvorené veko batožinového priestoru, a to aj keď vymenený diel bol namontovaný inak.. Tým sa zabezpečí optimálne vnútorné mazanie.

VÝKON VZPIER

- **Životnosť 50 000 cyklov**
- **Rozsah teplôt sa pohybuje od -30° C do 80°C (referenčná teplota: 20°C)**. Vztlak vzpery sa mierne mení v tomto rozsahu:
  - -30°C : Sila (N) x 0.83
  - 20°C : Sila (N) x 1.00
  - 80°C : Sila (N) x 1.20

VEDELI STE TO?

Dbajte na to, aby ste nikdy neuťahovali tyč s kliešťami alebo vo zveráku bez použitia ochranných upínacích čeľustí z olova, hliníka alebo medi.

Test	EUROREPAR	Konkurent 1	Konkurent 2
Sila vzpery v Newtnoch	118N	114N	118N
Index kvality tyče	0.17	0.20	0.21
Čas otvárania	2,8 sek.	1,60 sek.	1,90 sek.
Skúška soľnou hmlou	480 h	480 h	240 h